

RE80-4FL Daten & Abmessungen



RE80-4FL Daten & Abmessungen

210mm Tieftöner mit verstärkter Papiermembran in innovativer Flachbauweise.

Die hochwertige Konstruktion erlaubt nicht nur die Anwendung als Tieftöner in 2 oder 3 Wege Systemen, sondern auch als Subwoofer in kleinen Bandpässen, oder sehr kompakten geschlossenen und Bassreflex Gehäusen. Ebenso ist durch die extrem flache Bauweise eine Unterbringung in entsprechend stabilen Doorboards oder in Gehäusen unter den Sitzen sehr gut möglich.



In Fahrzeugen mit wenig Platz oder Einbaumöglichkeiten wird sich für diesen kleinen aber hoch effektiven Sub mit Sicherheit ein Plätzchen finden.



Durch die eingewebte Litzenleitung treten auch keine Störungen bei größerem Hub auf. Die großzügige Polkernbohrung minimiert Strömungsgeräusche und sorgt für eine hervorragende Kühlung des Antriebs.



RE80-4FL Daten & Abmessungen

Bauart:	Flachmembran Lautsprecher
Einbaudurchmesser:	185mm
Gesamtdurchmesser:	210mm
Einbautiefe:	62mm
Schwingspulendurchmesser:	38mm
Membranmaterial:	Imprägniertes Hartpapier
Impedanz:	4 Ohm
Nutzbereich:	40 - 2000 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung:	50-200w RMS
Linearer Hub:	+8mm
Nutzbereich:	40 - 2000 Hz
Kennschalldruck:	87,6 dB/1W/1m
Kraftfaktor:	8,1 Tm
Resonanzfrequenz:	58 Hz
Gesamtgüte:	0,57
Äquivalenzvolumen:	13,3 Liter

